

# QUALITÄT IN BESTFORM:

# DICHTEN. KLEBEN. MONTIEREN. REPARIEREN.



F 130 Premium Acryl	F 130 Anschluss	F 101 Sanitär	S 2500 Schimmelblocker	F 109 Universal	F 134 Elastisch/Bau	R 430 Fassadenriss	F 154 Hochbau & Anschluss	M 700 Dichten & Kleben	M 530 Montagekleber	F 159FS Kitt-Reparatur	S160FS 2K-Universal-Spachtel
<b>Acrylat-Dispersion</b>	<b>Acrylat-Dispersion</b>	<b>Acetat-Silicon</b>	<b>Alkoxy-Silicon</b>	<b>Alkoxy-Silicon</b>	<b>Acrylat-Dispersion</b>	<b>Acrylat-Dispersion</b>	<b>MS Polymer</b>	<b>Polymer</b>	<b>Dispersion</b>	<b>Polymer</b>	<b>Polyurethan</b>
<p><b>Einsatzbereich:</b> Der neue Acrylat-Dichtstoff in Premium-Qualität für gering dehnungsbeanspruchte Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Höherer Weißgrad</li> <li>• Sehr gute Verarbeitungs- und Haftungseigenschaften</li> <li>• Verbesserte Überstreichbarkeit</li> <li>• Sehr gute Standfestigkeit</li> <li>• Größtmöglicher Schutz in puncto Gesundheit, Umwelt und Innenraumhygiene</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 300 ml Kartusche</p> <p><b>Farbe:</b> weiß</p>	<p><b>Einsatzbereich:</b> Gering dehnungsbeanspruchte Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elastoplastisch</li> <li>• Überstreichbar bei gering dehnungsbeanspruchten Fugen</li> <li>• Selbsthaftend auf vielen Untergründen</li> <li>• Universell anstrichverträglich*</li> </ul> <p><b>Gebindegrößen:</b> 300 ml Kartusche 400 ml Schlauchbeutel</p> <p><b>Farben:</b> weiß grau braun dunkelbraun schwarz</p>	<p><b>Einsatzbereich:</b> Fugen im Sanitär- und Nassbereich nach IVD-Merkblatt Nr. 3</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acrylwannen-Haftung</li> <li>• Dauerhaft elastisch 25%</li> <li>• Pilzhemmend</li> <li>• Abriebfest</li> <li>• Lichtecht und alterungsbeständig</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 300 ml Kartusche</p> <p><b>Farben:</b> transparent weiß mahagon zementgrau betongrau sandgrau bahama beige jasmin coramel</p>	<p><b>Einsatzbereich:</b> Für Anschlussfugen spezieller Hygienebereiche z. B. in Krankenhäusern, Hotels, Wellnessbereichen, Duschen und Bädern</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzigartige Schimmelschutz-Formel</li> <li>• 2x längerer Schutz vor Schimmel</li> <li>• Geruchsneutral</li> <li>• Exzellente Haftung [auch auf Acryl]</li> <li>• Dauerelastisch</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 300 ml Kartusche</p> <p><b>Farben:</b> weiß silbergrau</p>	<p><b>Einsatzbereich:</b> Glasversiegelung von Holz-, Alu- und Metallfenstern, Anschlussfugen im Sanitär- und Badbereich</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elastisch</li> <li>• Bewegungsaufnahme 25%</li> <li>• Neutralvernetzend</li> <li>• Abriebfest</li> <li>• UV-beständig</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 300 ml Kartusche</p> <p><b>Farben:</b> transparent, weiß, betongrau, schwarz, eiche, braun, dunkelbraun</p>	<p><b>Einsatzbereich:</b> – Stark dehnungsbeanspruchte Anschlussfugen im Fassadenbereich – Anschlussfugen von Holz-, Metall- und Kunststoffelementen – Fugenbereiche an Wärmedämm-Verbundsystemen</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elastisch</li> <li>• Selbsthaftend auf vielen Untergründen</li> <li>• Universell anstrichverträglich*</li> <li>• Sofort regenfest</li> </ul> <p><b>Gebindegrößen:</b> 300 ml Kartusche 400 ml Schlauchbeutel</p> <p><b>Farbe:</b> weiß grau braun</p>	<p><b>Einsatzbereich:</b> Verschließen von Putzrissen im Innen- und Außenbereich</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elastoplastisch</li> <li>• Strukturierte Oberfläche</li> <li>• Selbsthaftend</li> <li>• Witterungs- und alterungsbeständig</li> <li>• Universell anstrichverträglich*</li> <li>• Überstreichbar</li> </ul> <p><b>Gebindegrößen:</b> 300 ml Kartusche 400 ml Schlauchbeutel</p> <p><b>Farbe:</b> altweiß</p>	<p><b>Einsatzbereich:</b> – Stark dehnungsbeanspruchte Außenwandfugen im Hochbau und Abdichtungen im Fassadenbereich – Anschlussfugen an Fenstern und Türen – Fugen zwischen Natursteinelementen (bei Primereinsatz)</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entspricht DIN 18540-F</li> <li>• Erfüllt die Anforderungen des IVD-Merkblatts Nr. 9</li> <li>• Anstrichverträglich</li> <li>• Alterungs- und witterungsbeständig</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 290 ml Kartusche</p> <p><b>Farben:</b> weiß mittelgrau</p>	<p><b>Einsatzbereich:</b> Elastisches, dauerhaftes Verkleben und Abdichten auf nahezu allen bauüblichen Untergründen (saugend und nicht-saugend) im Innen- und Außenbereich</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universell einsetzbar</li> <li>• Extrem witterungsbeständig</li> <li>• Lange korrigierbar</li> <li>• Schleiffähig</li> <li>• Überstreichbar</li> <li>• Spaltüberbrückend bis zu 2 cm</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 300 ml Kartusche</p> <p><b>Farbe:</b> weiß</p>	<p><b>Einsatzbereich:</b> Schnelles und kraftvolles Kleben im Innenbereich von Sockelleisten aus Holz und PVC, Dekor- und Dämmplatten, Dekor-Balken, Zierprofilen (z. B. NMC®, ORAC DECOR®) Holz-Paneele, Wandverkleidungen</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit</li> <li>• Gleich Uebenheiten aus</li> <li>• Witterungs- und alterungsbeständig</li> <li>• Für Innen und Außen</li> </ul> <p><b>Gebindegrößen:</b> 400 g Kartusche</p> <p><b>Farbe:</b> weiß</p>	<p><b>Einsatzbereich:</b> Reparatur von Anschlussfugen zwischen Glas und Fenster speziell bei Kittverglasung</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universell überstreichbar (mit fast allen gängigen Anstrich- und Lack-/Lasursystemen)</li> <li>• Versprödet nicht</li> <li>• Bleibt langzeit-flexibel</li> <li>• Sehr gute Haftungseigenschaften auf vielen Untergründen</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 300 ml Kartusche</p> <p><b>Farbe:</b> altweiß</p>	<p><b>Einsatzbereich:</b> – Reparatur von Holzwerkstoffen (bei Substanzverlust, vor allem bei Holzfenstern) – Wiederherstellung von ausgebrochenen Elementen – Reparatur von Schlitz- und Zapfverbindungen</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearbeitbar wie Holz – einfach zu hobeln, schleifen, bohren, streichen</li> <li>• Sehr gute füllende Eigenschaften (kein Schwund, gute Modellierbarkeit)</li> <li>• Auch zur Verklebung von Holzelementen und Kombinationsverklebungen</li> </ul> <p><b>Gebindegröße:</b> 315 g Schachtel</p> <p><b>Farbe:</b> natur</p>



M534 Füll- & Dämmschaum	M537 Fensterschaum	2K- EXPRESS
1K-Polyurethan	1K-Polyurethan	2K-Polyurethan

- Einsatzbereich:**
- Füllen von Hohlräumen und Mauerwerksdurchbrüchen
  - Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen
  - Wärme-, Kälte-, Schall- und Isolationswirkung
- Eigenschaften:**
- 360° Applikation (in allen Positionen anwendbar)
  - Gute Isolierung gegen Wärmeverlust
  - Sehr hohe Formstabilität
  - Erfüllt alle Schallschutzklassen
  - Überstreichbar, überputz- und überklebbar
- Gebindegröße:**  
600 ml Dose
- Einsatzbereich:**
- Einschäumen von Fenstern und Fensterbänken
  - Füllen von Hohlräumen und Mauerwerksdurchbrüchen
  - Für Wärmedämmverbundsysteme geeignet
- Eigenschaften:**
- Niedrigtemperatur-Pistolschaum ab -10°C (Bauteil-Temperatur)
  - Geringe Nachexpansion (20%)
  - Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
  - Überstreichbar, überputzbar und überklebbar
- Gebindegröße:**  
750 ml Dose
- Einsatzbereich:**
- Befestigung von Türzargen aus Holz und Kunststoff
  - Befestigen von Stahlzargen
- Eigenschaften:**
- Schnelles Arbeiten – Spreizen können schon nach 30 Min. entfernt werden
  - Hohe Endfestigkeit
  - Patentierte Formstabilität; kein Schrumpfen oder Nachdrücken
  - Gute Verträglichkeit mit allen bauüblichen Materialien, insb. Styropor
  - Alterungsbeständig, verrottungsfest
  - Nach Aushärtung überstreich-, überkleb- und überputzbar
  - Erfüllt alle Schallschutzklassen ≤57 db
- Gebindegröße:**  
400 ml Dose

### Mittendrin im Baugeschehen

Seit fast 60 Jahren setzt das Malerhandwerk auf Sista. In diesen Jahrzehnten hat sich die Bautechnik grundlegend verändert – und verbessert.

Gleichzeitig nahm die Materialvielfalt kontinuierlich zu. Im Dialog mit dem Maler entwickelte Sista innovative Produkte für die neu entstandenen Aufgabengebiete.

Heute bietet Sista ein umfassendes und modernes Dichtstoffsortiment für alle Anwendungen am Bau.

### Qualität, die sich rechnet

Wichtigster Posten in jeder Handwerker-Kalkulation sind die Lohnkosten, insbesondere bei Verfügarbeiten: Dichtstoffe minderwertiger Qualität treiben die Kosten unnötig in die Höhe, weil sie sich weniger effizient verarbeiten lassen, als die modernen Werkstoffe von Sista.

Sista Produkte erfüllen alle relevanten Normen des Malerhandwerks und werden permanent auf ihre gleichbleibend hohe Qualität hin überwacht.

### Spezialisten leisten mehr

Die ausgezeichneten Produkteigenschaften der Sista Fugendichtstoffe zeigen sich sowohl bei der Verarbeitung als auch im langanhaltend perfekten Ergebnis. Jedes Sista Produkt verfügt über spezielle Fähigkeiten für die unterschiedlichsten Anforderungen!

### Mit Rat & Tat auf der sicheren Seite

Die Fachberater und Außendienstmitarbeiter von Henkel verfügen über ein fundiertes Know-how, wenn es um die Auswahl des passenden Dichtstoffs geht. Mit hoher Beratungskompetenz, schneller Reaktionszeit und persönlicher Vor-Ort-Betreuung stehen wir Ihnen jederzeit zur Seite.

Erarbeiten Sie gemeinsam die beste Lösung für Ihren Anwendungsfall: Der Know-how-Austausch von Fachmann zu Fachmann gibt Ihnen letztlich die Sicherheit, optimale, ökonomische Arbeitsergebnisse zu erzielen.

# F130 PREMIUM ACRYL



**NEU** STRAHLEND WEISS  
WIE NIE ZUVOR.

## Der neue Acrylat-Dichtstoff in Premium-Qualität.

### PRODUKTVORTEILE

- ▶ Höherer Weißgrad
- ▶ Sehr gute Verarbeitungs- und Haftungseigenschaften
- ▶ Verbesserte Überstreichbarkeit
- ▶ Sehr gute Standfestigkeit
- ▶ Größtmöglicher Schutz in puncto Gesundheit, Umwelt und Innenraumhygiene



Sista – Der Spezialist für Maler-Dichtstoffe.

Henkel AG & Co. KGaA | D-40191 Düsseldorf  
Telefon: 02 11-7 97-0 | www.sista-pro.de



Qualität für Handwerker



Qualität für Handwerker

# SISTA DICHTSTOFFE FÜR DAS MALERHANDWERK


